

Kährs Lacquer Silk matt-PRO RENOVACI PODLAH



KÄHRS LAK je jednosložkový polyuretan/akrylát na vodní bázi, určený pro renovaci dřevěných podlah Kährs s povrchovou úpravou v saténovém laku.

Aplikuje se válečkem, kartáčem nebo speciálním aplikátorem.

Užitím přípravku KÄHRS LAK zajistíte vaší podlaze dlouhou životnost, odolnost před mechanickým opotřebením i škodlivými vlivy běžně užívaných čisticích prostředků.

Přípravek je vhodný pro domácí i komerční prostory.

Poznámka: Pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matném laku nebo pro sportovní podlahy Kährs je určen přípravek Kährs matný lak.

Návod k použití:

-Před aplikací přípravku KÄHRS LAK zbavte podlahu veškerých nečistot.

-V závislosti na míře opotřebení stávajícího povrchu lze řešit mezibrusem nebo celkovým zbroušením povrchu.

-Teplota podlahy musí být mezi 14 až 28°C. Ideální teplota je 20°C s relativní vlhkostí 55%.

-Nádobu s přípravkem před použitím protřepejte, poté otevřete a nechte ji takto chvíli odstavenou.

-Aplikujte přípravek nejdříve na malou plochu podlahy a vyzkoušejte dobrou přilnavost a barevnou stálost podlahy.

Doporučené dávkování:

1. Aplikace přípravku KÄHRS LAK na nezbroušenou podlahu (s mezibrusem)

Nanášíme 1 vrstvu přípravku. Doporučené množství je 0,1l přípravku / 1m²

2. Aplikace přípravku KÄHRS LAK na zbroušenou podlahu:

Nanášíme 2 až 3 vrstvy přípravku. Po aplikaci první vrstvy podlahu je nutné udělat mezibrus.

Minimální doporučené množství je 0,25l přípravku / 1m². Pozor: následující 4 týdny po aplikaci se snažte o maximální šetrnost při užívání podlahy.

Následná péče a údržba:

-Nevstupujte na podlahu 8 hodin po aplikaci.

-24 hodin po aplikaci mohou být na podlahu položeny lehké předměty.

-4 dny po aplikaci mohou být na podlahu položeny koberce a těžší předměty.

-Vysávat podlahu můžete nejdříve 4 dny po aplikaci, následné mytí podlahy přípravkem Kährs Cleaner můžete nejdříve 3 týdny po aplikaci.

-Jiné alkalické čisticí prostředky můžete použít také nejdříve 3 týdny po aplikaci.

Ochrana zdraví a životního prostředí:

Přípravek KÄHRS LAK nijak neohrožuje vaše zdraví a životní prostředí. Při užití přípravku je nutné dodržovat běžná opatření pro zacházení s chemickými prostředky:

- zajistěte adekvátní větrání místnosti -používejte ochranné rukavice a brýle
- při styku přípravku s pokožkou umyjte postižené místo vodou a mýdlem
- při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody

Technické specifikace:

Artiklové číslo:	710521 (1l), 710519 (5l)
Druh laku:	polyuretanovo – akrylátová disperze
Viskozita:	21 – 22 S (FC 4, 20°C)
Množství pevných látek v objemu:	32%
Váha:	1,1kg/l
Dávkování:	11 / 8 až 10m ² / 1 vrstva
Doba schnutí:	30 – 60 minut, následující vrstva 2 – 4 hodiny
pH:	8
Stupeň lesku	45
Trvanlivost:	neotevřená láhev 12 měsíců. Min. teplota 15°C.
Odolnost proti chemikáliím:	Prostředek je odolný vůči vodě aběžně užívaným čistícím přípravkům. Není odolný proti opakovanému užití silných čistících prostředků.
Mrazuvzdornost:	ano
Odolnost proti oděru:	0,4 – 0,65 (norma DIN číslo 18032, část 2)
Údržba nástrojů po aplikaci:	Nástroje umyjte vodou před zatvrdnutím přípravku.
Toxicita:	není škodlivý
Hořlavost:	není hořlavý
Balení:	1l, 5l